



ANTIFREEZE

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

LEC-II CHINA OEM



-50°C*



+129°C*

Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля, разработанная специально для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Продукт с полной формулой изготавливается на основе современной OAT-технологии (Organic Acid Technology). Пакет присадок способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубки. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.



**Соответствует
брендам Китая**



5 лет



**УФ индикатор
утечек**



**250 000
km**

При замене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством.

Параметр

Цвет

Технология

Срок службы

Защита до

CHINA OEM LEC-II

● Розовый

OAT (карбоксилатная технология)

5 лет / 250 000 км

-50°C

Без метанола

Без глицерина

Индукционная запайка

УФ-индикация

✗

✗

да

да

✓

✓

ДОПУСКИ



Haval
Chery
Geely
Changan
BYD
Omoda
Jaecoo
Tank
Jetour
Exeed
FAW
Belgee
JAC
GAC
Dongfeng
Foton
Lifan
Shineray

Москвич
Соответствует требованиям:
ASTM D3306
GB 29743.1-2022 LEC-II

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	ГОСТ 28084	соответствует
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1, п.1	1,078
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	минус 50
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	5,2
Вспениваемость: -объем пены через 5 минут, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	ГОСТ 28084	30 3
Концентрация ионов водорода, рН при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5	8,7
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² · сутки, не более: -медь М-1 или М-3, - латунь Л-63 или Л-68, - алюминий АЛ9, - сталь 20 (10), -чугун СЧ-24 или СЧ-20 или СЧ-18, - припой ПОС -40 или ПОС-35	ГОСТ 28084	0,010 0 0 0 0 0
Набухание резин, %, не более	ГОСТ 9.030 п.1, ГОСТ 28084 п. 4.7	3
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
Температура кипения, °С	ГОСТ 33594	112

ФАСОВКА

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ANTIFREEZE CHINA
OEM LEC-II -50°С, РОЗОВЫЙ

1 кг AVS AVK-563
5 кг AVS AVK-564
10 кг AVS AVK-565
205 кг AVS AVK-570
1000 кг AVS AVK-574

Для современных автомобилей
китайских марок, где
производитель
рекомендует охлаждающую
жидкость **стандарта LEC-II**,
особенно для эксплуатации
при сильных морозах до -50 °С.

