



ANTIFREEZE

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ


G12evo MIX TYPE
PSI-OAT TECHNOLOGY -40°C* +127°C*



Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля, разработанная специально для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Продукт с полной формулой изготавливается на основе современной OAT-технологии (Organic Acid Technology). Пакет присадок способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубки. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.



**СОВМЕСТИМ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ
АНТИФРИЗОВ ОТ AVS!**



5 лет



**УФ индикатор
утечек**



**250 000
km**

При замене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством.

Параметр

Цвет

Технология

Срок службы

Защита до

G12evo

Розовый

PSi-OAT (лобридная технология)

5 лет / 250 000 км

-40°C

Без метанола

Без глицерина

Индукционная запайка

УФ-индикация

да
да



ДОПУСКИ



ASTM D3306
ASTM D4985
GB 29743-2013(LEC-II)
VAG TL-774-L
VAG TL-774-J

G11*
G12
G12+
G12++
G13

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ
АНТИФРИЗОВ ОТ AVS
Смешивать с антифризами
других производителей
только в экстренных случаях
и не на долгий период

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	ГОСТ 28084	соответствует
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1, п.1	1,072
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	минус 40
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	5,0
Вспениваемость:	ГОСТ 28084	
-объем пены через 5 минут, см ³ , не более		30
-устойчивость пены, с, не более		3
Концентрация ионов водорода, рН при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5	8,8
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² · сутки, не более:	ГОСТ 28084	
-медь М-1 или М-3,		0
- латунь Л-63 или Л-68,		0
- алюминий АЛ9,		0
- сталь 20 (10),		0,013
-чугун СЧ-24 или СЧ-20 или СЧ-18,		0
- припой ПОС -40 или ПОС-35		0,017
Набухание резин, %, не более	ГОСТ 9.030 п.1, ГОСТ 28084 п. 4.7	4
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
Температура кипения, °С	ГОСТ 33594	110

ФАСОВКА

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ANTIFREEZE MIX TYPE G12EVO PSI-OAT -40°C

1 КГ
5 КГ
10 КГ

AVS AVK-559
AVS AVK-560
AVS AVK-561

Для современных легковых автомобилей, которым требуется антифриз типа **G12evo** — универсальный современный вариант для защиты системы охлаждения от коррозии, перегрева и замерзания.

