

РУЧНОЙ ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ



Модели и характеристики:

Наименование	Раскрытие губок max, мм	Толщина заготовки max, мм	Длина зажима, мм	Вес, гр
Ручной зажим с полукруглыми губкам и фиксатором 220мм	50	25	220	470
Ручной зажим с полукруглыми губками и фиксатором 185мм	50	25	185	330
Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 170мм	65	30	170	200
Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 220мм	75	55	220	365
Ручной зажим с С-образными губками и фиксатором 175мм	45	25	175	220
Ручной зажим с С-образными губками и фиксатором 275мм	70	60	275	655

Назначение:

Предназначен для надежной и быстрой фиксации заготовок. Применяются при сборке деталей при выполнении сварочных и слесарных работ.

Особенности:

Головы зажимов сделаны из конструкционной стали марки 45 по стандарту GB/T 699-1999, что соответствует по ГОСТ 1050-2013 Сталь 45, повышенной твердости. Губки зажимов имеют насечки и выполнены из закаленной стали. Их твердость достигает от 45 до 55 HRC по методу Роквелла.

Ручки зажимов изготовлены из конструкционной стали Q235 по стандарту GB/T700-2006, что соответствует по ГОСТ 380-2005 сталь Ст3.

Усиленные заклепки для длительного использования.

Винтовой фиксатор на ручке для регулировки оптимального расстояния между губок для зажима заготовки.

Внутренний рычаг для легкого снятия зажима с заготовки.

В зависимости от типа задач используют ручные зажимы с подвижными губками или с губками с насечками.

Накладка полимерная противоскользящая на ручке зажима.



Рис. 1 Полукруглые с насечками



Рис. 2 Прямые с насечками



Рис. 3 С-образные с подвижными губками



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ГК «АВРОРА»

192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская 14.

Телефон: +7 (812) 449-62-20

Телефон отдела сервиса: +7 (812) 449-62-02
aurora-online.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. Дополнительная информация публикуется на сайте.



aurora-online.ru

